



П-19

ТЕПЛО-ФАСАД КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

- ДЛЯ БАГАТОПОВЕРХОВОГО
БУДІВНИЦТВА
- СТІЙКИЙ ДО ЗМІЩЕННЯ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- ВОДО-, МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш призначена для приклейування плит утеплювача (пінополістирол та мінеральна вата) при зовнішньому утепленні будівель і споруд за системою "Polimin Тепло-фасад".

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	4,5...5,0
Витрати сухої суміші, кг/м ² , від	4,5
Придатність розчинової суміші, годин, не менше	2
Відкритий час, хв., не менше	20
Максимальна товщина клейового шару, мм	10
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,5
Міцність зчеплення з плитами утеплювача - когезійний розрив по пінобетону, через, діб.	7
Морозостійкість, циклів, не менше	50
Температура експлуатації, від...до, °C	-30...+70