



ШГ-14

ГІПС-ФІНІШ
СУПЕРТОНКА СУМІШ ДЛЯ ШПАКЛЮВАННЯ
ШАРОМ до 3мм

- ЛЕГКО ШЛІФУЄТЬСЯ
- ТРИЩИНОСТІЙКА
- ПЛАСТИЧНА
- ШВИДКОТВЕРДЮЧА

ФАСОВКА: мішки по 10, 25 кг

СКЛАД

Полімернінеральна композиція на основі гіпсу супертонкого помелу, мікронаповнювача і модифікаторів провідних європейських виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Шпаклювальна суміш застосовується для фінішного вирівнювання бетонних, оштукатурених поверхонь, гіпсокартону під наступне оздоблення всередині приміщень. Дозволяє отримати гладку естетичну поверхню. Не застосовувати у безпосередньому контакті із залізом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий
Водопотреба на 10/25 кг сухої суміші, л	5...6/ 12...15
Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м ² , не більше	1,0
Розрахункова товщина шару, мм	до 3
Термін придатності розчинової суміші при 20°C, год., не менше	1
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,5