

Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого наполнителя и специальных добавок, обеспечивающих повышенную адгезию. Смесь предназначена для выравнивания кирпичных, бетонных, пенобетонных и других видов минеральных поверхностей внутри помещений ручным и машинным нанесением. Благодаря длительному времени схватывания (мин 180 мин) позволяет работать с большими поверхностями машинным методом выравнивания кирпичных, бетонных, пенобетонных и других видов минеральных поверхностей внутри помещений как ручным так и машинным нанесением. Благодаря длительному и стабильному сроку схватывания (мин 180 мин) позволяет работать с большими поверхностями машинным методом.

## Преимущества

- Для ручного и машинного нанесения
- Имеет продлится время схватывания мин. 180 мин, что позволяет обрабатывать большие поверхности
- Может наноситься толстым слоем, до 40мм (раствор не плышет)
- Легко «срезается» правилом, что позволяет максимально выровнять поверхность равномерный белый цвет после высыхания

## Описание:

- Соотношение воды / штукатурки - на 6 - 6,5 л воды - 10 кг PLATO MultiStart
- Время применения готовой смеси - 60 минут
- Время схватывания - 180 минут
- Расходное количество - на 1 см слоя - 9 - 9,5 кг / кв.м
- Выдерживаемое давление (мин) - 2,5 МПа
- Сопротивление на изгиб (мин) - 0,4 МПа