Thomsit

Pro 40

Техническое описание

СЕРТИФИКАТ ISO 9001 КАЧЕСТВА

Интенсивное средство очистки

практически всех видов покрытий пола, за исключением паркета и текстиля

- **Водная основа**
- **Высокоэффективное**
- **Экономичное**
- **Низкое пенообразование**
- **Удобное в использовании**
- **Транспортируется при температуре от -10°C**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Pro 40 – интенсивное средство для очистки покрытий полов. Эффективно растворяет высохшие загрязнения веществ, обеспечивает быстрое и полное их удаление, в том числе и старых средств ухода. Обязательное использование перед укладкой на старое покрытие нового при применении систем **Thomsit**. Идеален для удаления клеев **Thomsit T 499**, **Thomsit K 199**.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Pro 40 используется, в зависимости от уровня загрязненности и толщины слоя загрязнения на покрытии, неразбавленным либо разбавленным 1:1, 1:3 с водой. В случае небольшой загрязненности можно разводить до соотношения 1:20.

Ручная чистка:

Нанесите готовый раствор валиком или щеткой и оставьте на 15 мин. для впитывания. Затем все счистить и вымыть.

Машинная чистка:

Залейте в бак чистящей машины готовый раствор; распределите раствор равномерно по полу и оставьте на 10 мин. После этого насосом соберите жидкость и проведите влажную чистку.

Средство аналогично по сфере применения с продуктом **Thomsit R 723**.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед применением замерзшее в процессе хранения или транспортировки вещество оставить в тепле для медленного размораживания. Перед употреблением хорошо взболтать.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В герметичной упаковке, в сухом прохладном месте, в нормальных климатических условиях (+23°C / 55% отн. влажности воздуха) – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра: 10 л

Количество на паллете: 60 канистр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	специальные тензиты, растворители	
Удельный вес:	ок. 1,15 кг/л	
Цвет:	блестяще-желтый	
pH:	около 10	
Время пропитывания:	10–15 мин.	
Расход (пропорции смешивания с водой)	Готовая смесь, л	Площадь, м²
Неразбавленное	1	около 5
1:1	2	около 10
1:3	4	около 20
1:10	11	около 50
1:20	21	около 100

Применение с помощью валика

Обеспечить достаточный доступ воздуха

Henkel Качество для профессионалов