

АС-3 КОНТАКТ-ГРУНТ АКРИЛОВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА



создает адгезионный слой



колеруется



укрепляет подложку и
выравнивает ее
впитывающую способность



экологически безопасная

Применение

Грунтовка тонирующая предназначена для обработки и укрепления цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, подготовленного бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП и OSB перед нанесением штукатурок, шпаклевок, в т.ч. декоративных, структурных красок внутри и снаружи помещения. Используется при первичной и ремонтной отделке стен, потолков и фасадов, с высокими и умеренными эксплуатационными нагрузками, внутри и снаружи жилых зданий, торговых, промышленных, складских и других помещений согласно инструкции по применению. Можно использовать в качестве самостоятельного покрытия для временной консервации фасадных поверхностей в зимний период.

Технические характеристики

ЦВЕТ:

Базис А — белый, колеруется только в светлые и пастельные тона. Грунтовка колеруется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor. Допускается незначительное отклонение цвета.

Маркировка по ДСТУ EN 1062-1:2012

G0 E3 S2 V1 W0 A0 C0

Не допускать замораживания!

Технические характеристики:

- Внешний вид — однородная, шероховатая
- Расход — 0,3-0,7 кг/м²
- Размер частиц — до 400 мкм
- Плотность — 1,5-1,6 кг/л
- Время высыхания пленки до степени 3 при t=20±2°C и влажности 60±5% — 4-6 часов
- Сухой остаток — около 60%
- Временная консервация фасада — до 6 месяцев
- Паропроницаемость — высокая Sd H₂O<0,14м
- Срок хранения — 18 месяцев.