

Гипсовая Штукатурка ЕКОGIPS Izogips (для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях)



Область применения

Турецкие смеси: Гипсовая штукатурка ЕКОGIPS Izogips - Изогипс предназначена для выравнивания поверхности внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, гипсовым и т.п. основаниям. Применяется для аделки швов, трещин, заполнения локальных отверстий.

Обеспечивает исключительную белизну поверхности (87 % белизны). Не требует специальной подготовки поверхности.

-Позволяет выравнивать как небольшие (от 5 мм) так и значительные (до 50 мм) неровности.

-Не образует усадочных трещин.

-Абсолютно экологически чистая, состоит на 100% из натуральных природных компонентов, не содержит асбеста, не обладает резким запахом.

Подготовка основания:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и прочной, очищенной от грязи, масляных пятен, слабодержащихся покрытий. Сильнопыляющие поверхности обработать грунтовкой.

Приготовление состава:

В очищенную пластиковую, металлическую или керамическую емкость налить воды из расчета 0,65 л на 1 кг сухой смеси. Насыпать, не перемешивая, ЕКОGIPS Изогипс (Izogips) в воду. Подождать 5-7 минут для того, чтобы смесь пропиталась водой. Тщательно перемешать до получения однородной вязкой массы (рекомендуется использование миксера).

Проведение работ:

Наносить ЕКОGIPS Izogips на стену штукатурной лопаткой или мастерком. Металлическим правилом выровнять поверхность по предварительно установленным маякам. Через 40-50 минут после выравнивания затереть поверхность стальной теркой (при необходимости слегка смочить водой). Температура основания должна быть не ниже +5°C. Для получения поверхности под высококачественную окраску необходимо нанести один слой ЕКОGIPS Satengips.

Технические характеристики

Расход на 1кв.м. при толщине слоя 1мм	0,8 кг
Толщина слоя	5-50 мм
Расход воды: на 1кг сухой смеси	0,65-0,7 л
Максимальный размер зерна	0,28 мм
Прочность сжатия	55 кг/см ²
Температура работ	от +5 С
Полное застывание	180 мин
Жизнеспособность раствора	до 60-70 минут
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Упаковка- мешок стеклоткань	30кг