



## П-9

### КЕРАМІК-КЛЕЙ СУМІШ КЛЕЮЧА ДЛЯ ПЛИТКИ

- **МІЦНІСТЬ НА ВІДРИВ 0,5 МПа**
- **СТІЙКИЙ ДО ЗМІЩЕННЯ**
- **ВОДОСТІЙКИЙ**
- **ПЛАСТИЧНИЙ**

**ФАСОВКА:** мішки по 25 кг

#### СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш призначена для вкладання керамічних та інших облицювальних матеріалів з водопоглинанням не менше 3%, розміром не більше 300x300 мм на бетонних, цегляних і оштукатурених основах, що не деформуються, всередині приміщень. Може застосовуватися в якості розчину для мурування.

#### ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ

Розмір облицювальних плиток, мм	Розмір зубців шпателью, мм	Розмір розшивочного шву, мм	Середні витрати клею, кг/м <sup>2</sup>
50x50	3	1,5	1,8
100x100	4	2,0	2,0
150x150	6	3,0	2,5
150x200	6	3,0	3,0
200x250	8	3,0	3,5
200x300	8	4,0	3,7
250x300	8	4,0	4,0
300x300	10	4,0	4,2

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	4,5...5,5
Термін придатності розчинової суміші, год.	2
Максимальна товщина клейового шару, мм	10
Відкритий час, хв., не менше	15
Готовність до розшивки швів, діб, не раніше	1
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,5