



ПБ-55

МОНТАЖ-БЛОК клей для газобетону та піноблоків

- **ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ «МІСТКІВ ХОЛОДУ»**
- **ТОНКОШАРОВИЙ (2-10 мм)**
- **МОРОЗОСТИЙКИЙ**
- **ВОДОСТИЙКИЙ**

ФАСОВКА: мішки по 25 кг

СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для мурування зовнішніх та внутрішніх стін із точних за розміром теплоізоляційних бетонів (газо-, пінобетонів), поризованого керамічного каменю або силікатних блоків. Пластичність клейового розчину дозволяє до мінімуму зменшити товщину швів, що значно зменшує вірогідність утворення "містків холоду".

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л	5,0...5,5
Витрати суміші при товщині шву 3 мм, кг/м ²	6,0...7,0
Придатність розчинової суміші, годин, не менше	2
Відкритий час, хв., не менше	10
Час коригування, хв., не менше	5
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,3
Границя міцності при стиску, МПа, не менше	5,0
Морозостійкість, циклів, не менше	50
Температура експлуатації, від...до, °C	-30...+70