



ШГ-11

ГІПС-СТАРТ

СУМІШ ДЛЯ ШПАКЛЮВАННЯ ШАРОМ 3-10мм

- НЕ ОПЛИВАЄ НА ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ
- ТРИЩИНОСТІЙКА
- ПЛАСТИЧНА
- ШВИДКОТВЕРДЮЧА

ФАСОВКА: мішки по 10, 25 кг

СКЛАД

Полімермінеральна композиція на основі гіпсу, наповнювача та модифікаторів провідних європейських виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Шпаклювальна суміш застосовується для вирівнювання різних мінеральних основ всередині приміщень. Може використовуватися для ремонту невеликих пошкоджень, тріщин, щілей. Рекомендується перед використанням фінішної шпаклівки Polimin ШГ-14. Не застосовувати у безпосередньому контакті із залізом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий
Водопотреба на 10/25 кг сухої суміші, л	4,5...5,5/ 11...14
Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м ² , не більше	1,05
Розрахункова товщина шару, від...до, мм	3...10
Термін придатності розчинової суміші при 20°C, год., не менше	1
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше	0,5