

# SILTEK E-110

## Грунтівка глибокопроникаюча зміцнююча



- Зміцнює мінеральні поверхні
- Має високу проникаючу здатність
- Готова до застосування
- Паропроникна
- Безбарвна після висихання
- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь

**Склад:** полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

**Застосування:** для зміцнення всіх видів неміцних та пошкоджених мінеральних поверхонь (цегляне мурування, штукатурки, стяжки і т. ін.).

### Технічні характеристики:

Температура поверхні при нанесенні	від +5°C до +30°C
Максимальний розмір часток дисперсії	40 нм
Термін висихання *	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м <sup>2</sup> *	100 – 200 мл

\* В залежності від основи та за нормальних умов – температура +20°C, відносна вологість повітря 60%.

### Підготовка поверхні

(згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):

- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, для покращення просочення ґрунтівою, відчистити від бруду, пилу, мастила, фарби тощо;
- ділянки поверхні, що пошкоджені біологічною корозією, видалити та обробити антисептичною ґрунтівою Siltek E-112;
- відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

### Виконання робіт:

- ґрунтівку перед використанням перемішати;
- ґрунтівка наноситься на поверхню за допомогою щітки, валика чи розпилювача;
- наносити необхідно в один або декілька шарів в залежності від водопоглинання поверхні;
- наступний шар наносити після повного висихання попереднього;

- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити;
- тару та залишки ґрунтівки утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

### Упаковка:

- пластикові каністри об'ємом 2, 5 та 10 л.

### Зберігання:

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5°C до +35°C, протягом 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Запобігати дії прямих сонячних променів.

### Увага:

- не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки.
- у разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці;
- при використанні матеріалу в умовах, які не зазначені

- в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника;
- виробник не несе відповідальності у разі виконання робіт з порушенням вказівок щодо застосування.

### Примітка:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру;
- у разі потрапляння ґрунтівки в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

ТУ У 24.3-31749934-001:2008