

АКРИЛОВАЯ СНЕЖНО-БЕЛАЯ ŚNIEŻKA ЕКО



Описание

- **ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ**
- **экологичная**
- **идеальная укрывная способность**
- **оптимальный расход до - 9 м²/кг**
- **снежно-белая**
- **позволяет стенам "дышать"**

Не вызывает аллергических реакций у аллергиков и особо чувствительных людей – исследования, проведенные Кафедрой клинической и профессиональной аллергологии Collegium medicum Ягеллонского университета подтвердили, что эмульсия не вызывает аллергических реакций и раздражающего действия

Применение

Краска предназначена для декоративной покраски стен и потолков из цементных, цементно-известковых, известковых, гипсовых растворов, гипсокартонных плит, деревянных или деревопроизводных поверхностей внутри помещений. Образует матовое, белоснежное покрытие, позволяющее стенам «дышать»

Подготовка основания

- **основание должно быть прочным, сухим, без пыли и жирных пятен**
- **свежие цементно-известковую штукатурку можно красить через 3-4 недели, гипсовые – через 2 недели, т.наз. «сухую штукатурку» – после высыхания, шлифования и удаления пыли**
- **новые, прочные или очень интенсивного цвета поверхности рекомендуется покрасить грунтовочной эмульсией Śnieżka ГРУНТ**

- старые покрытия клеевых красок удалить, промыть и прополоскать водой с добавлением моющих средств – до слоя штукатурки
- старые слои эмульсионных красок, плохо сцепленные с основанием, удалить, крепко сцепленные – промыть водой с добавлением моющих средств
- смываемые покрытия старых красок оставить высохнуть
- сильно поглощающие снования, (за исключением финишных гипсовых штукатурок), рыхлые, осыпающиеся или меловые (которые оставляют после протирания поверхности следы пыли на руке) рекомендуется покрасить соответствующим грунтовочным препаратом ACRYL-PUTZ®. Правильно загрунтованное основание должно быть матовым
- места, покрытые грибком, плесенью очистить механически и продезинфицировать фунгицидной пропиткой, не забывая о необходимости устранить причину появления грибка
- неровности основания рекомендуется выровнять готовой шпаклевкой ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, трещины и ямы заполнить готовой шпаклевкой ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX или в случае больших неровностей – сыпучей шпаклевкой ACRYL PUTZ ST10 Start и покрасить грунт-эмульсией Śnieżka Грунт
- пятна от водных подтеков, сажи, никотина и масла покрасить акриловой краской Śnieżka Подтеки - Пятна

Подготовка изделия

- возможно сгущение изделия, которое предотвращается путем разбавления его до 5% водой и тщательного размешивания
- краску перед покраской тщательно вымешать
- для первой покраски свежих, не обработанных пропиткой поверхностей рекомендуется разбавить краску, в зависимости от поглощаемости основания, добавляя до 20% воды
- для покраски старых, хорошо прилегающих покрытий, краску не разбавлять или разбавить водой в количестве не более 3 – 5 %.

Покраска

- красить внутри помещений при температуре окружающей среды и основания более +10°C.
- наносить кистью, валиком или распылением два слоя (не грунтованные – 3) краски – следующий слой после высыхания предыдущего, через ок. 3-4 часа
- инструменты по окончании работы вымыть водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расход:	до 13 м ² /л при однократной покраске - в зависимости от вида основы и способа нанесения
Упаковки:	1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг
Количество слоев:	2-3
Способ нанесения:	кисть, валик или распыление
Отделка покрытия:	матовая
Доступные цвета:	снежно-белый
Срок годности:	48 месяцев от даты изготовления