АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ - БАЗА

Описание

- СТОЙКИЕ ЦВЕТА
- высокая стойкость к свету и у/ф
- устойчивость к атмосферным условиям
- отличная укрывистость
- отличная адгезия к основанию

Применение

База после колеровки в системе колеровки предназначена для декоративно-защитной покраски новых и восстанавливаемых фасадов жилых, хозяйственных, промышленных и общественных зданий. Может применяться на поверхностях из цементной, цементно-известковой штукатурки, бетона, кирпича, дерева, древесных материалов. Создает покрытия с отличной адгезией к основанию, матовые, прочные, гибкие, устойчивые к изменению погодных условий и позволяющие стенам «дышать»

Подготовка основания

- основание должно быть прочным, сухим, без пыли и жирных пятен
- свежую цементно-известковую штукатурку или бетон следует красить по прошествии 4 недель от их нанесения
- старые покрытия эмульсионных красок, плохо прилегающие к основанию, удалить
- рыхлые поверхности, с высокой поглощаемостью и выделением мела следует загрунтовать соответствующей грунтовкой ACRYL-PUTZ®
- правильно загрунтованное основание должно быть матовым
- неровности и трещины выровнять штукатурной цементной, цементно-известковой массой или шпаклевкой ACRYL-PUTZ® FD12 ФАСАД

Подготовка изделия

- изделие колеровать согласно рецептуре, предоставляемой в системе колеровки
- краску перед покраской тщательно вымешать
- до дозировки пигмента упаковку перевернуть крышкой вниз, это обеспечит равномерное перемешивание продукта
- к краске не добавлять известь или мел
- для первой покраски свежих, не обработанных пропиткой поверхностей рекомендуется разбавить краску, в зависимости от поглощаемости основания, добавляя до 20% воды
- на загрунтованное основание наносить неразбавленную краску

Покраска

- красить при температуре окружающего воздуха и основания от +10°C до +30°C
- не красить при плохих атмосферных условиях, т.е. во время тумана, дождя, снегопада
- наносить кистью, валиком или распылением два слоя краски – второй слой после высыхания предыдущего, через ок. 4 часа
- инструменты по окончании работы вымыть водой
- хранить и складировать в плотно закрытых упаковках

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расход:	до 12 м²/л при однократной покраске - в зависимости от вида основы и способа нанесения
Упаковки:	3 л, 5 л, 10 л
Количество слоев:	2
Способ нанесения:	кисть, валик или распыление
Отделка покрытия:	матовая
Доступные цвета:	любой цвет из палитры цветов NCS (более 2000 цветов) и RAL (около 180 цветов), а аткже из карты цветов «Фасадные штукатурки и краски»
Период гарантии:	24 месяца из дати изготовления