



## ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕННЯ №7

для грунтования минеральных поверхностей

- ▶ УКРЕПЛЯЕТ ОСНОВАНИЕ
- ▶ УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ
- ▶ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
- ▶ ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПРОНИКАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
- ▶ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ



### ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка применяется для обработки минеральных поверхностей, перед укладкой паркета, керамической плитки, покраской, клейкой обоями и штукатурными работами. Для укрепления верхнего слоя, повышения адгезии ячеистого бетона, гипсовых плит, монолитных полов, гигроскопичных штукатурок и др. поверхностей. Можно использовать как добавку в растворы для повышения его пластичности, адгезии, прочности и влагостойкости.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется, согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим, чистым, без видимых разрушений. Сыпучие непрочные поверхности очищаются с помощью щётки.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Грунтовка наносится на основание при помощи малярной щетки, валика и др. Основы с большой поглощающей способностью, необходимо покрывать 2-3 раза. Производитель не несет ответственности за неправильное применение материала, а также за применение его в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо избегать попадания жидкости на кожу и слизистые оболочки. Желательно работать в резиновых перчатках. В случае попадания жидкости на кожу и в глаза, необходимо их тщательно промыть проточной водой.

### СРОК ГОДНОСТИ

В герметичной емкости до 12 месяцев. Беречь от мороза.

### УПАКОВКА

Грунтовка расфасована в канистры по 2 л, 5 л, 10 л.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Состав:</b> водная полимерная дисперсия со специальными добавками	
Время высыхания	от 3 до 6 часов
Внешний вид	молочно-белая жидкость, после высыхания прозрачная
Плотность	около 1 кг/л
Температура выполнения работ	от +5 до +30 °С
Расход	от 0,1 до 0,25 л/м <sup>2</sup>

ТУ У В.2.7-24.3-30554583-004-2002

Гигиеническое заключение Министерства здравоохранения Украины

Реализация: ООО «ТЕХНОАРТ» Украина, г. Киев, 03061, пр. Отрадный, 14/45;  
тел.: (044) 496-30-91, тел./факс: (044) 496-30-92, (044) 496-30-93; e-mail: [tehnart@artisan.ua](mailto:tehnart@artisan.ua); [www.artisan.ua](http://www.artisan.ua)