



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Master-Horizont (Мастер-Горизонт)

Для внутренних и наружных работ

Смесь «Master»
Ц.2.ПР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

самовыравнивающаяся
рассчитана под умеренные нагрузки
рекомендовано для теплых
полов (водяных и электрических)
стойкая к истиранию
высокая адгезия к основанию
толщина слоя от 3 до 15 мм
удобная в применении
экологически чистая

Цвет: серый

Упаковка: 25 кг

Технические характеристики:

Состав:	цементная смесь, модифицированная минеральными наполнителями и полимерными добавками
Размер заполнителя	не более 1 мм
Открытое время работы	45 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,5 МПа
Предел прочности на сжатие	15 МПа
Время технологического перемещения	48 часов
Количество воды для приготовления смеси	0,17 л на 1 кг (4,5 л на 25 кг смеси)
Расход растворной смеси на 1 мм слоя	1,8 кг/м ²

Область применения:

Смесь «Master-Horizont» предназначена для устройства покрытий пола под умеренные нагрузки внутри помещений на стяжках прочностью не менее 15 МПа, полов из цементно-песчаных растворов с последующим устройством финишных покрытий, таких как линолеум, ковровые покрытия, ламинат, паркет, керамическая плитка и др.

Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.