



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОНА

Master-Carcass (Мастер-Каркас)

Клеевая смесь для блоков
(газобетонных и пенобетонных).

Для внутренних и наружных работ

Смесь «Master»
Ц.1.МР2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

высокая адгезия к основанию

высокая фиксирующая способность

пластичная и удобная в использовании

оптимальный слой для кладки – 2-6 мм

морозостойкая

паропроницаемая

Цвет: серый

Упаковка: 25 кг

Технические характеристики:

Состав:	смесь цемента и минеральных составляющих, модифицированная полимерными добавками
Размер заполнителя	не более 0,8 мм
Время использования готовой смеси	не менее 180 мин
Время корректировки	не менее 5 мин
Прочность сцепления	0,5 МПа
Толщина слоя	от 2 мм до 6 мм
Расход растворной смеси	на 1 мм слоя 1,3 кг/м ²
Прочность на сжатие (через 28 суток)	5 МПа
Количество воды для приготовления смеси	0,19-0,21 л воды на 1кг смеси (4,75-5,25 л на 25 кг смеси)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C

Область применения:

Строительная смесь «Master-Carcass» предназначена для кладки стеновыми
блоками из ячеистого бетона, легкого бетона, силиката, известняка с толщи-
ной швов от 2 мм. Рекомендуется для штукатурки поверхности блоков. Воз-
можно использование смеси для кирпичной кладки.

Срок хранения:

12 месяцев от даты изготовления, в оригинальной упаковке.
Дата изготовления указана на упаковке.