

3 в 1: КЛАДКА +
ШТУКАТУРКА + СТЯЖКА



Master-Classic (Мастер-Классик)

Смесь для устройства стяжек, штукатурных работ и кладки, для внутренних и наружных работ.

Смесь «Master»
ДСТУ Б В. 2.7-23-95

Цвет: серый

Упаковка: 25 кг

Кладка: 3-10 мм

Штукатурка: до 20 мм

Стяжка: 5-50 мм

экономичная <

морозостойкая <

влагостойкая <

простая и удобная в применении <

прочная (M100) <

экологически чистая <

Технические характеристики:

Состав:	цементная смесь, модифицированная водоудерживающей добавкой
Размер заполнителя	0,8 мм
Время использования готовой смеси	60 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,3 МПа
Количество воды для приготовления смеси	0,15-0,16 л воды на 1 кг смеси (3,75-4 л на 25 кг смеси)
Температура основания	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -30°C до +70°C
Предел прочности на сжатие	10 МПа
Морозостойкость	не менее 25 циклов
Расход растворной смеси 1 мм слоя	1,8 кг/м ² /мм

Область применения:

Смесь «Master-Classic» применяется для устройства стяжек (M100) по прочным недеформируемым основаниям, для кладочных и штукатурных работ внутри и снаружи зданий.

Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.