

**ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЛЕСЕНИ**



Master-Contour (Мастер-Контур)

Цементно-известковая штукатурная смесь для подготовки и выравнивания оснований внутри и снаружи зданий.

Смесь «Master»
ЦВ.1.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Цвет: серый
Упаковка: 25 кг

- отличная фиксация к ячеистым бетонам <
- легко наносится слоем до 20 мм <
- удобная в применении <
- морозостойкая <
- высокая пластичность <
- для ручного и машинного нанесения <
- рекомендована для помещений с повышенной влажностью <
- экологически чистая <

Технические характеристики:

Состав:	смесь цементно-известковая, модифицированная минеральными заполнителями
Размер заполнителя	не более 1,0 мм
Время использования готовой смеси	120 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,5 МПа
Количество воды для приготовления смеси	0,2 л воды на 1 кг смеси (5 л на 25 кг смеси)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
Морозостойкость	не менее 50 циклов
Предел прочности на сжатие	5 МПа
Расход растворной смеси на 1 мм	1,4-1,5 кг/м ² /мм

Область применения:

Цементно-известковая штукатурка «Master-Contour» предназначена для выравнивания и подготовки бетонных, кирпичных и других минеральных оснований под дальнейшую отделку различными декоративными материалами. Эффективно применяется в помещениях с повышенной влажностью (кухни, санузлы, ванные комнаты, паркинги, погреба, подвалы и т.д.). Применяется как для ручного, так и для машинного нанесения (с помощью штукатурных станций). При дополнительной обработке губчатой теркой позволяет получить финишное покрытие под поклейку обоев.

Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.