



Master G-Start (Мастер Джи-Старт)

Гипсовая штукатурная смесь.

Стартовая.

Для внутренних работ

Смесь «Master»

ТУ У В.2.7-26.6-23079576-003-2003

пластичная

слой за одно нанесение до 30 мм

устойчивая к усадке

паропроницаемая

удобная в применении

создает благоприятный климат в помещении

технологически стойкая к дальнейшей обработке

экологически чистая

Цвет: белый

Упаковка: 30 кг

Технические характеристики:

Состав:	смесь гипса и минеральных заполнителей, модифицированная полимерными добавками
Крупность заполнителя	не более 0.63 мм
Время пригодности раствора для использования	60 мин
Прочность сцепления с основанием	0.3 МПа
Рекомендованная толщина слоя	3-30 мм
Количество воды для приготовления смеси	0.35 л/1кг смеси (10,5 л на 30 кг смеси)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Прочность на сжатие	3,5 МПа
Расход смеси на 1мм слоя	1,2 кг/м ² /мм

Область применения:

Штукатурная смесь на основе гипса «Мастер-G-Start» предназначена для внутренней отделки поверхностей стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью воздуха. Для отделки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных, гипсовых поверхностей. Применяется для предварительного выравнивания стен под дальнейшую оклейку обоями или под покраску.

Срок годности:

12 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке, в сухом месте. Дата производства указана на мешке.

Правила безопасности:

При работе беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза – немедленно промыть большим количеством воды. При помощи респиратора необходимо защищать от пыли органы дыхания.