



ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Master-Plitopol (Мастер-Плитопол)

Клеевая смесь для облицовки полов.

Для внутренних и наружных работ <

Смесь «Master»

Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

рекомендуется для <

горизонтальных поверхностей

отличная текучесть готовой смеси <

100% заполнение пустот под плиткой

рекомендуется для плит большого размера <

высокая адгезия к плитам с водопоглощением от 0% <

рекомендуется для облицовки полов с подогревом <

эластичная <

водо- и морозостойкая <

экологически чистая и безопасная <

Цвет: серый

Упаковка: 25 кг

Технические характеристики:

Состав:	цементная смесь, модифицированная полимерными добавками
Крупность заполнителя	не более 0,8 мм
Время пригодности раствора для использования	120 мин
Открытое время в зависимости от параметров поверхности и окружающей среды	10-25 мин
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,8 МПа
Время технологического перемещения	48 часов
Количество воды для приготовления раствора	0,19-0,2 л воды на 1 кг смеси (4,75-5 л на 25 кг смеси)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
Расход растворной смеси в зависимости от состояния основания и толщины слоя	1,9 кг/м ² /мм
Морозостойкость	не менее 50 циклов

Область применения:

Сухая строительная смесь «Master-Plitopol» предназначена для облицовки керамическими и каменными плитами минеральных оснований, которые эксплуатируются внутри и снаружи помещений. Также может использоваться на балконах, террасах, на старых керамических кладках. Текучесть раствора «Master-Plitopol» даёт возможность максимально заполнять полости под плиткой для облицовки полов, которая имеет большой размер. Раствор «Master-Plitopol» обладает высокой адгезией к плитам с водопоглощением меньше 3%. Рекомендуется использовать для облицовки «тёплых полов».

Срок хранения:

12 месяцев в оригинальной упаковке от даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.