

# Polirem 931

## Шпаклевка гипсовая стартовая

- Для внутренних работ
- Для ручного нанесения
- Пластичная
- Устойчива к сползанию
- Паропроницаемая
- Удобна в применении

### Описание

**Применение.** Шпаклевка **POLIREM 931** предназначена для выравнивания и подготовки различных типов оснований под дальнейшую отделку (нанесение финишных шпаклевок, оклейку обоями и пр.) внутри зданий при толщине слоя от 2 до 20 мм за одно нанесение. Применяется в помещениях с нормальным уровнем влажности воздуха, включая кухни и ванные комнаты.

**Состав.** Смесь гипса с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками.

СМЕСЬ ТМ "POLIREM" Г.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

### Характеристики:

- Пропорция смеси 0,42-0,45 л воды/кг
- Толщина слоя 2-20 мм
- Расход смеси на 1 мм сплошного слоя ~ 1,1 кг/м<sup>2</sup>
- Время пригодности раствора к использованию 1 час
- Предел прочности на сжатие min 2,5 МПа
- Прочность сцепления с основанием min 0,3 МПа
- Паропроницаемость min 0,1 мг/(м·час·Па)
- Температура основания от +5 °С до +30 °С
- Температура эксплуатации от +5 °С до +70 °С