

Polirem 705

Грунтовка фасадная

- Для внутренних и наружных работ
- Готова к применению
- Уменьшает водопоглощение поверхности
- Усиливает адгезию покрытий к основанию
- Прозрачная после высыхания
- Паропроницаемая
- Щелочестойкая

Описание

Применение. Грунтующая эмульсия POLIREM 705 предназначена для подготовки сильнопитывающих минеральных оснований (кирпичные, цементные, гипсовые и цементно-известковые поверхности, гипсокартонные плиты и т. п.) перед выполнением отделочных работ (выравниванием поверхностей шпаклевкой, облицовкой плиткой, устройством полов, наклеиванием обоев, декоративной отделкой, покраской водно-дисперсионными красками). Грунтующая эмульсия предназначена для внутренних и наружных работ.

Состав. Водно-полимерная дисперсия с модифицирующими добавками.

ГРУНТОВКА Р. ТМ "POLIREM" 1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Характеристики:

- Цвет молочно-белый
- Цвет пленки после высыхания прозрачный
- Плотность эмульсии ~ 1,04 г/мл
- Время высыхания от 4 до 6 часов
- Расход эмульсии ~ 0,15-0,25 л/м²
- Паропроницаемость min 0,03 мг/(м·час·Па)
- Температура основания при применении от +5 °С до +35 °С