

Polirem 923

Штукатурка гипсовая легкая для машинного нанесения

- Для внутренних работ
- Для ручного и механизированного нанесения
- Пластичная
- Устойчива к сползанию
- Паропроницаемая
- Удобна в применении
- Экологически безопасная

Описание

Применение. Штукатурка **POLIREM 923** предназначена для выравнивания и подготовки различных типов оснований под дальнейшую отделку (покраска, оклейка обоями и пр.) внутри зданий при толщине слоя от 5 до 30 мм за одно нанесение. Применяется в помещениях с нормальным уровнем влажности воздуха, включая кухни и ванные комнаты.

Состав. Смесь гипса с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками.

СМЕСЬ ТМ "POLIREM" ГВ.2.ШТЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Характеристики:

- Пропорция смеси 0,48-0,53 л воды/кг
- Толщина слоя 5-30 мм
- Расход смеси на 1 мм сплошного слоя ~ 1,1 кг/м²
- Время пригодности раствора к использованию 1 час
- Предел прочности на сжатие min 2,5 МПа
- Прочность сцепления с основанием min 0,3 МПа
- Паропроницаемость min 0,1 мг/(м·час·Па)
- Температура основания от +5 °С до +30 °С
- Температура эксплуатации от +5 °С до +70 °С