

Siltek Микс+Е-01, 10 л

- ВЫРАВНИВАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
- УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ МАТЕРИАЛОВ К ПОВЕРХНОСТИ
- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ
- ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
- ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ
- БЕСЦВЕТНАЯ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ

Технические характеристики:

1. Расход грунтовки, 1 м² за одно нанесение 0,1–0,2 л.
2. Время высыхания 4–6 часов.

Применение:

для подготовки поверхности перед нанесением штукатурок, шпаклевок, облицовкой плиткой, наклеиванием обоев, декоративной отделкой, покраской и т. п. Рекомендуется для выравнивания водопоглощения и повышения прочности сцепления отделочных материалов с минеральными поверхностями.

Состав:

водно-полимерная дисперсия, модифицирующие добавки.

Подготовка поверхности:

удалить непрочные участки поверхности, расшить трещины, очистить от грязи, пыли, высолов, масла, краски и т. п. Для обеззараживания и защиты поверхности от биологических образований, использовать антисептическую грунтовку Siltek Biostop E-112.

Выполнение работ:

грунтовку перемешать и нанести на поверхность с помощью щетки, валика или распылителя равномерно и без пропусков. После нанесения первого слоя проверить состояние поверхности, при необходимости нанести следующий слой, не допуская появления блеска на загрунтованной поверхности.

Хранение:

гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С. Предотвращать воздействие прямых солнечных лучей, отопительных приборов, а также замораживания при транспортировке и хранении.

Правила безопасности:

хранить в недоступном для детей месте. Грунтовка нетоксична и пожаробезопасна. Во время работы придерживаться общих правил гигиены труда. Во время работы беречь глаза, в случае попадания грунтовки в глаза — промыть чистой водой, при необходимости обратиться к врачу.

Внимание:

работы выполнять при температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С. Тару и остатки краски утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.