

**Растворитель Kompozit<sup>®</sup>**

<b>Тип</b>	Универсальный смесевой растворитель на основе уайт-спирита и ксилола. Не содержит прекурсоров наркотических веществ.
<b>Область применения</b>	Предназначен для разбавления алкидных, масляных, однокомпонентных органорастворимых полиуретановых эмалей, красок и лаков, а также битумных и органорастворимых акриловых смол и материалов на их основе. Не оставляет масляных пятен. Применяют также для обезжиривания небольших поверхностей и очистки рабочих инструментов.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Внешний вид</b>	Бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость с характерным запахом, не содержит осадка и взвешенных частиц.
<b>Плотность, кг/л</b>	0,80
<b>Хранение</b>	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре не выше +30 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия огня, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.
<b>Тара</b>	0,5 л; 1 л; 2 л; 5 л

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Разбавление</b>	Добавлять растворитель в лак или краску до достижения рабочей вязкости. Максимально допустимая степень разбавления указана в технической характеристике соответствующего материала. Во избежание чрезмерного разбавления растворитель следует добавлять небольшими дозами при тщательном перемешивании.
<b>Обезжиривание</b>	Небольшие участки поверхности, подлежащие окраске, можно очистить от жиров и масел при помощи чистой тряпки, губки или щетки, смоченной растворителем. Вследствие сравнительно быстрого загрязнения, тряпки и губки необходимо своевременно менять, а щетку промывать свежими порциями растворителя, чтобы избежать распространения следов жира по обрабатываемой поверхности.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промывают небольшим количеством растворителя. Засохший окрасочный инструмент легче очистить после его предварительного замачивания.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Содержит растворители. <b>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО</b> . Не работать вблизи источников открытого огня! При использовании внутри помещений необходимо организовать эффективное проветривание. Для защиты рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку материала. На растворитель есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую, сухую тару можно утилизировать как строительный или бытовой мусор.

В спецификации представлены типичные свойства продукта на основании актуальных лабораторных испытаний и практического опыта. Качество продукта полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-30781144-002:2003. Производитель вправе без уведомления вносить изменения в продукцию для ее усовершенствования. Любое изменение состава готового продукта, использование его не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией по применению может сильно изменить его свойства. Пригодность продукта для конкретных целей и совместимость с другими материалами потребители должны определить самостоятельно. Производитель не может контролировать все условия применения продукции, поэтому не несет ответственность за связанные с ним прямые и косвенные убытки. С выходом нового издания данная информация теряет силу.

Тел/факс: (044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073.

[www.kompozit.ua](http://www.kompozit.ua)