Краска интерьерная INTERIOR 5

Тип Водоразбавляемая латексная акриловая краска, устойчивая к мытью. Образует снежно-белое матовое покрытие, не желтеет с течением времени.

Область применения Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартонных, магнезитовых и древесноволокнистых плит внутри зданий.

Применяют для окраски стен и потолков в сухих помещениях, требующих влажной уборки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/кг	Для впитывающих поверхностей 5 – 6, для невпитывающих поверхностей 6 – 7.
Разбавитель	Вода, допускается разбавлять до 10 % .
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023".
Время высыхания при +20 ºС и относительной влажности воздуха 50 %	40 минут. Следующий слой можно наносить через 1 – 2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Белый, тонируется в светлые цвета по каталогам Kompozit®, NCS, RAL.
Базис колеровки	А (белый – дозировка с коэффициентом 0,75).
Блеск при 60 °, GU, ISO 2813:2014	2 (Глубоко матовый).
Укрывистость	2-й класс (при нанесении в 2 слоя с рекомендованной нормой покрывания поверхности, ДСТУ EN 13300:2012)
Мас. доля нелет. в-в, %	54.
Плотность, кг/л	Ок. 1,5.
Макс. размер частиц	до 30 мкм (мелкозернистый, ДСТУ EN 13300:2012).
Стойкость к мытью	Выдерживает интенсивную мокрую очистку (2-й класс лакокрасочного покрытия, ДСТУ EN 13300:2012).
Химстойкость	Для очистки можно применять обычные бытовые неабразивные моющие средства.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 30 месяцев от даты изготовления.
Тара	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.

Краска интерьерная INTERIOR 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой шпатлевкой, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить **Грунтовкой акриловой BRILLIANT** или **UNIVERSAL** в зависимости от впитывающей способности, а во влажных, плохо вентилируемых помещениях – обработать **Антисептиком Kompozit®** и укрепить **Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO** в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение, по крайней мере, одного месяца.

Ранее окрашенная поверхность:
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, очистить от загрязнений, в особенности масляных, жирных пятен, и пыли. Если ранее использованная краска размокает и смывается под действием воды, рекомендуется сделать пробную выкраску из-за опасности нарушения адгезии. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.

Окраска

Неокрашенная поверхность:
Наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. При необходимости можно разбавить водой (не более 10 % по объему). Краску тщательно перемешать перед применением.

Ремонтная окраска:
Ремонтную окраску покрытия **Краски интерьерной INTERIOR 5** выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи **Смывки старой краски Kompozit®**.

Уход

Окрашенную поверхность можно очистить при помощи мягкой ткани или губки с использованием теплого мыльного раствора или нейтрального моющего средства.
Со свежеокрашенными поверхностями необходимо обращаться осторожно в течение примерно двух недель. Если необходимо очистить поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (подкатегория «а»), норма до 30 г/л, фактическое содержание ок. 8 г/л. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.
На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

В спецификации представлены типичные свойства продукта на основании актуальных лабораторных испытаний и практического опыта. Качество продукта полностью соответствует требованиям ДСТУ EN 13300: 2012. Производитель вправе без уведомления вносить изменения в продукцию для ее усовершенствования. Любое изменение состава готового продукта, использование его не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией по применению может сильно изменить его свойства. Пригодность продукта для конкретных целей и совместимость с другими материалами потребители должны определить самостоятельно. Производитель не может контролировать все условия применения продукции, поэтому не несет ответственность за связанные с ним прямые и косвенные убытки. С выходом нового издания данная информация теряет силу.