

Матовая латексная краска



Для помещений с высокими требованиями к мытью



1 КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ



Тонируется в светлые и темные цвета



Легкое удаление загрязнений



НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ПЛАСТИФИКАТОРОВ



- Технические характеристики**

- Инструкция по применению**

Разбавитель	вода
Плотность	1,47 кг/л (база А), 1,35 кг/л (база С)
Сухой остаток	58 % (база А), 55 % (база С)
Расход краски при однослойном нанесении	9-11 м ² / л, <i>расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также метода нанесения и условий при окрашивании</i>
Блеск	матовый, согласно ДСТУ EN 13300:2012
Максимальный размер частиц наполнителя (зернистость)	не более 30 мкм, мелкозернистый, согласно ДСТУ EN 13300:2012

Стойкость к мокрому истиранию / химустойчивость	1 класс согласно ДСТУ EN 13300:2012, выдерживает более 10000 циклов мытья с применением бытовых неабразивных моющих средств, в том числе хлорсодержащих, а также легких химических очистителей (спирт этиловый, уайт-спирит)
Время высыхания*	2–3 часа
База / цвет	база А, можно использовать как белую краску или затонировать база С, (бесцветная) использовать только после тонировки

* При нормальных условиях – температура +20°C, относительная влажность воздуха 60%. При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.

Описание:

латексная краска для качественного окрашивания поверхностей кирпича, бетона, штукатурки, шпаклевки, гипсокартона, обоев в помещениях с повышенными требованиями к эксплуатации.

Свойства:

- Выполнено на новой дисперсии для экологически передовых красок, превышающих все стандартные требования к содержанию ЛОС;
- Без резкого запаха;
- Рекомендуются для окрашивания спальных и детских комнат;
- Легко наносится, без брызг и потеков;
- Образует бархатно-матовую равномерную поверхность;
- Долго сохраняет яркость цвета;
- Выдерживает многократное мытье моющими средствами;
- Не препятствует прохождению водяного пара.

Применение:

для первичного и ремонтного окрашивания стен и потолков в жилых помещениях с высокими требованиями к мытью: спальни, гостиные, детские комнаты, другие жилые помещения, детские сады, школы, курортно-оздоровительные учреждения, гостиницы, предприятия общественного питания, прочее.

Состав:

водно-полимерная латексная дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки.

Подготовка поверхности (согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДБН В.2.6-22-2001):

- подготовленная к окрашиванию поверхность должна быть сухой достаточно прочной, с однородным и низким водопоглощением, а также очищенной от пыли, грязи, копоти, жира, и любых других веществ, снижающих адгезию;
- плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой Siltek Biostop E-112;
- при необходимости, отремонтировать поверхность, соблюдая технологии выполнения работ и инструкции по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek;
- для финишного выравнивания поверхности рекомендуется использовать акриловую шпаклевку Siltek Acryl Finish;
- прочные глянцевые поверхности зашкурить, сняв поверхностный блеск и убрать пыль;
- для обеспечения лучшего сцепления краски с поверхностью рекомендуется применять грунтовки ТМ Siltek в соответствии с назначением;

при первичном окрашивании:

- цементно-песчаные или цементно-известковые поверхности с неопределенной прочностью, обработать укрепляющей грунтовкой Siltek Profi E-110;
- кирпичные, прочные цементно-песчаные и бетонные поверхности, а также гипсовые поверхности обработать грунтовкой Siltek Universal E-100;

при повторном или ремонтном окрашивании:

- удалить отслаивающиеся или осыпающиеся покрытия;
- непрочные поверхности обработать укрепляющей грунтовкой Siltek Profi E-110;

- поверхности с неоднородным водопоглощением обработать грунтовкой Siltek Universal E-100;
- прогрунтованные поверхности перед началом нанесения краски выдержать не менее 4 часов;
- свежееустроенная акриловая шпаклевка Siltek Acryl Finish не требует дополнительного грунтования, окрашивание возможно через сутки после ее устройства.

Выполнение работ:

- краску перед применением тщательно перемешать;
- нанесение выполнять с помощью валика, кисти или краскораспылителя в один или два слоя;
- при нанесении первого слоя (грунтовочного) в краску необходимо добавить до 10% воды от ее объема и тщательно перемешать;
- при нанесении второго слоя или при однослойном окрашивании при необходимости добавить до 5% воды от ее объема и тщательно перемешать;
- второй слой наносится через 1-2 часа, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды;
- окрашивание потолков выполнять равномерно, без пропусков, только в противоположном от окна направлении;
- перерыв в работе или завершение окрашивания необходимо выполнять в местах стыковки поверхностей (углов);
- после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;
- тару и остатки краски утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.

Упаковка:

- пластиковое ведро объемом 0,9л, 4,5л, 9л. Объем краски в упаковке может меняться в зависимости от условий ее хранения.

Хранение:

- в герметически закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре от + 5°C до + 30°C. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке;
- предотвращать воздействие прямых солнечных лучей и нагревательных приборов;
- не допускать замораживания при транспортировке и хранении краски.

Внимание:

- работы выполнять при температуре окружающей среды от + 5°C до + 30°C;
- для сохранения равномерности цвета при окрашивании тонированную краску из разных партий рекомендуется смешать;
- для предотвращения потери цвета, интенсивное очищение окрашенной поверхности рекомендуется выполнять не ранее чем через 28 суток.

Правила безопасности:

- хранить в недоступном для детей месте;
- краска не содержит соединений опасных для человека, является нетоксичной при вдыхании и контакте с кожей;
- во время работы беречь глаза, в случае попадания краски в глаза - промыть чистой водой, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантии производителя:

- производитель гарантирует соответствие краски Siltek Interior Ecoway указанным техническим характеристикам, только при условии соблюдения требований действующих нормативных документов, технологии окрашивания и применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek, а также правил транспортировки и хранения;
- производитель не несет ответственности за использование материала в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.