

Паробарьер™ R110

ПАРОБАРЬЕР 

Пароизоляция для помещений с повышенной влажностью

Пленка
с алюминиевым
покрытием.



Розничная цена:

0,86

Свойства:

Пароизоляция

Особенности:

Алюминиевый слой
с одной стороны пленки

Конструкции:

Скатные крыши
Межкомнатные перегородки
Стены

Ленты:

Fixit™ AL1
Fixit™ K2

- Алюминиевый слой пленки обеспечивает нулевую паропроницаемость и защиту теплоизоляции от намокания в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, санузлы, кухни и др.)
- Также алюминиевый слой отражает тепловые лучи внутрь помещения и способствует снижению теплотерь всего здания.
- Паробарьер™ R110 обладает повышенной эластичностью и стойкостью к разрывам во время монтажа.

Технические характеристики:

Плотность	EN 1849-2	110 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,22 мм
Прочность (прод./попереч.)	EN 12311-1	230/230 N/50 мм
Паропроницаемость (сопротивление диффузии водяного пара (Sd)	EN 1931	200 м
Термическое сопротивление воздушного зазора толщиной 40 мм	CSN 73 0540-4:2004 CSN EN ISO 6946	0,27 м ² × K/W
Эмиссивитет	внутренний тест	0,43
УФ-стабильность	внутренний тест	3 мес.
Размеры	EN 1848-2	1,5 × 50 м

*измеряется при температуре 23 °C и влажности 85%