

Паробарьер™ VAP

ПАРОБАРЬЕР 

Пароизоляция для домов с переменной влажностью

Обеспечивает большой резерв
к просушиванию конструкции.

Способствует созданию комфортного
микроклимата.



Розничная цена:

0,68

Свойства:

Пароизоляция

Конструкции:

Скатные крыши
Межкомнатные перегородки
Стены

Ленты:

Fixit™ UNI

- В домах с непостоянным проживанием (дачи, коттеджи, гостиницы, отели) существует высокий риск нагрузки по влажности, когда дом после интенсивного отопления герметично закрывается и «остывает» до следующего визита. Применение в таких домах Паробарьер™VAP позволит вывести остатки влаги даже из закрытого помещения, и обеспечит комфортный микроклимат к следующему посещению.
- В теплые периоды года, когда температура снаружи теплоизоляции может быть выше, чем внутри, влага из строительных конструкций направляется внутрь дома. Применение пароизоляционной мембраны Паробарьер™ VAP, будет способствовать просушиванию теплоизоляции и удалению остатков влаги из стропильной системы внутрь помещений дома.
- Способствует созданию комфортного микроклимата внутри помещения близкому по характеристикам к бревенчатому дому

Технические характеристики:

Плотность	EN 1849-2	120 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,32 мм
Прочность (прод./попереч.)	EN 12311-1	180/150 N/50 мм
Паропроницаемость (сопротивление диффузии водяного пара (Sd)	EN 1931	12 м
УФ-стабильность	внутренний тест	4 мес.
Размеры	EN 1848-2	1,5 x 50 м