



Антиконденсат™

АНТИКОНДЕНСАТ

Гидроизоляционная пленка для применения в холодных чердаках под металлочерепицу

Правильное решение
для защиты от конденсата.
Впитывает до 250 г/м² водяного пара.

**Розничная цена:**

0,75

Свойства:Гидроизоляция
Пароизоляция**Особенности:**Нетканый текстиль
на внутренней стороне
пленки**Тест на старение****Конструкции:**Холодные чердаки
под кровлей
из металлочерепицы**Ленты:**Fixit™ АЛ1
Fixit™ К2
Fixit™ UNI

- Антиконденсат™ не пропускает водяной пар изнутри помещения к внутренней стороне металлочерепицы, поэтому снижается риск образования конденсата на металле и его коррозии.
- Специальный адсорбирующий слой на внутренней стороне пленки впитывает остатки водяного пара и предотвращает скатывание капель конденсата внутрь помещения.

Технические характеристики:

Плотность	EN 1849-2	130 г/м ²
Сопротивление проникновению воды	EN 1928, EN 13111	W1
Максимальное усилие при растяжении (прод./попереч.)	EN 12311-1	900/800 N/50 мм
Стабильность размеров	EN 1107-2	< 2%
Паропроницаемость*	CSN727031	> 0,35 г/м ² /24 ч
Паропроницаемость (сопротивление диффузии водяного пара (Sd))	EN 12572, EN 1931	50 м
УФ-стабильность	внутренний тест	12 мес.
Размеры	EN 1848-2	1,5 x 50 м
Характеристики после теста на старение:		
Сопротивление проникновению воды		W1
Максимальное усилие при растяжении (прод./попереч.)	EN 13859-1;2 приложение C	850/750 N/50 мм

*измеряется при температуре 23 °C и влажности 85%