



Паробарьер™ Н110

ПАРОБАРЬЕР

Пароизоляционная пленка для промышленного и гражданского строительства

Толщина пленки 0,22 мм.

Соответствует
требованию ДБН.



Розничная цена:

0,43

Свойства:

Пароизоляция

Конструкции:

Скатные крыши
Плоские крыши
Межкомнатные перегородки
Стены

Ленты:

Fixit™ АЛ1
Fixit™ К2

- Паробарьер™ Н110 предназначен для образования защитного слоя с внутренней стороны теплоизоляции в скатных крышах, плоских крышах, а также в случаях внутреннего утепления стен.
- Паробарьер™ Н110, с его базовой толщиной 0,22 мм, соответствует требованиям ДБН В.2.6-14-97 для прокладочных типов пароизоляций из полиэтилена, которые предназначены для защиты теплоизоляций от возможного увлажнения.

Технические характеристики:

Плотность	EN 1849-2	110 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,22 мм
Максимально усилие при растяжении (прод./попереч.)	EN 12311-1	220/190 N/50 мм
Прочность на разрыв (прод./попереч.)	EN 12310-2	155/145 N
Паропроницаемость*	CSN727031	> 0,09 г/м ² /24 ч
Паропроницаемость (сопротивление диффузии водяного пара (Sd)	EN 1931	40 м
УФ-стабильность	внутренний тест	3 мес.
Размеры	EN 1848-2	1,5 x 50 м

*измеряется при температуре 23 °C и влажности 85%