



## Полимин Клей Акриловый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ



высокая клеющая способность



для внутренних работ



без запаха



влагостойкий

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Клей акриловый предназначен для приклеивания ДВП, ДСП, картона, МДФ, пробки, пенополистирольных и гипсовых декоративных элементов, плитки, мозаики, керамики, паркета, ковровина и ленолиума к бетону, кирпичу, штукатурке и другим материалам. Применяется только внутри помещений. Не рекомендуется применять для паркета из клена, бука и ясеня.

### **Технические характеристики:**

#### **ВНЕШНИЙ ВИД:**

**Однородная вязкая масса белого цвета.**

## Технические характеристики

- Адгезия к бетону, через 7 суток, более, МПа — 2,0
- Расход при нанесении шпателем А1 — 0,25-0,35 кг/м<sup>2</sup>
- Расход при нанесении шпателем В2 — 0,45-0,55 кг/м<sup>2</sup>
- Время высыхания при температуре воздуха  $t=20\pm 2^{\circ}\text{C}$  и влажности  $60\pm 5\%$ :
  - открытое время, около — 20 минут
  - можно пользоваться, через — 24 часа
  - максимальная прочность, через — 72 часа
- Температура основания, от ... до —  $+5...+30^{\circ}\text{C}$
- Температура хранения, от ... до —  $+5...+30^{\circ}\text{C}$
- Срок хранения — 18 месяцев