ШПАТЛЕВКА

CE 78 — СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФИНИШНАЯ — CE 78

ДЛЯ КОМПЛЕКСА ТОНКИХ ФИНИШНЫХ РАБОТ ПО ГКЛ

- Подготовка основания под окраску, тонкие обои, декор и пр.
- Специальная консистенция препятствует стеканию материала со шпателя
- Лёгкое, удобное, тонкослойное нанесения без задиров
- После высыхания имеет плотную, прочную поверхность
- Однородность и плотность, обеспечивают равномерное финишное шлифование
- При работе на стыках ГКЛ имеет повышенную усадку.
- Низкий расход материала

**используйте ленту с микроперфорацией и шероховатой поверхностью*

Внутренние работы	да		
Внешние работы	нет		
Влагостойкость	нет		
Расход, в слое 1мм	1,6 кг/м²		
Время до шлифовки	4–8 ч		
Время до окраски	12–24 ч		
Морозостойкость	до 10 циклов		
Упаковка, кг	3	7	25
Штук на паллете	88	72	33
Срок хранения	18 мес.		

ТОНКОСЛОЙНЫЙ ФИНИШ | **МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД**

CE 78 — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ — CE 78

ДЛЯ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ГКЛ — (синяя крышка)

- Заделка ГКЛ с утоненной кромкой (УК) с лентой*
- Надежное не рыхлое основание под все виды финишных покрытий
- Установка уголков и металлизированной ленты
- Заделка шляпок саморезов
- Выравнивание до 5 мм
- Тонкая финишная отделка на сдир
- Текстурное декорирование

**используйте ленту с микроперфорацией и шероховатой поверхностью*

Внутренние работы	да		
Внешние работы	нет		
Влагостойкость	нет		
Расход, в слое 1мм	1,6 кг/м²		
Время до шлифовки	4–8 ч		
Время до окраски	12–24 ч		
Морозостойкость	до 10 циклов		
Упаковка, кг	3	7	25
Штук на паллете	88	72	33
Срок хранения	18 мес.		

ЭФФЕКТ СКОЛЬЖЕНИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | **ПЛАСТИЧНАЯ**

CE 78 — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ — CE 78

ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ С ЛЕНТОЙ — (чёрная крышка)

- Усиленная модификация
- Заделка утоненных кромок ГКЛ (УК) с армирующей лентой
- Установка уголков и металлизированной ленты
- Заделка шляпок саморезов
- Выравнивание 3 – 5 мм
- Влагостойкая

Внутренние работы	да		
Внешние работы	нет		
Влагостойкость	да		
Расход, в слое 1мм	1,6 кг/м²		
Время до шлифовки	4–8 ч.		
Время до окраски	12–24ч.		
Морозостойкость	до 10 циклов		
Упаковка, кг	3	7	25
Штук на паллете	88	72	33
Срок хранения	18 мес.		

ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

CE 78 HYDRO — ОБЛЕГЧЕННАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ — CE 78 Гидро

ДЛЯ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ГКЛ

- Заделка утоненных кромок ГКЛ (УК) с армирующей лентой
- Установка уголков и металлизированной ленты
- Заделка шляпок саморезов
- Выравнивание до 5 мм
- Легкая, экономичная
- Минимальная усадка
- Высокая трещиностойкость

Внутренние работы	да	
Внешние работы	нет	
Влагостойкость	да	
Расход, в слое 1мм	1,2 кг/м²	
Время до шлифовки	4–8 ч.	
Время до окраски	12–24ч.	
Морозостойкость	до 10 циклов	
Упаковка, кг	5	18
Штук на паллете	72	33
Срок хранения	18 мес.	

ВЛАГОСТОЙКАЯ | **ОБЛЕГЧЕННАЯ** | **ПОНИЖЕННАЯ УСАДКА** | **ВЫСОКАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ**