

## KREISEL армирующая сетка

**Область применения:** Предназначена для выполнения базового армированного слоя в фасадных теплоизоляционных системах KREISEL TURBO S и KREISEL TURBO W. Для внутренних и наружных работ.

### **Основные свойства:**

- Щелочестойкая
- Водостойкая
- Морозостойкая

**Состав:** Стекловолокно

**Меры безопасности:** Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

### **Технические характеристики:**

- Плотность 165 г/м<sup>2</sup>
- Длина рулона 50 м
- Ширина рулона 110 см
- Размер ячейки 4 x 4 мм
- Расход 1,0 м.п./1м<sup>2</sup>
- Выход 50 м<sup>2</sup> из рулона

### **Примечание:**

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.