

# Майстер Грунт-універсальний, грунтовка

## Грунтовка глибокого проникнення

Для грунтування цементних, цементно-вапняних, гіпсокартонних та інших пористих поверхонь всередині та зовні будівель. Застосовується для зміцнення верхнього шару основи із наданням поверхні необхідних технологічних властивостей для подальшого оздоблення.

- Для зовнішніх і внутрішніх робіт посиленої дії
- Укріплює поверхню
- Зупиняє висоли
- Дезінфікує основу
- Збільшує адгезію покриттів до основи
- Відмінна проникаюча здатність
- Не містить органічних розчинників
- Паропроникна
- Екологічно безпечна

*Перед використанням вміст ємності ретельно збовтати.*

Грунтовку «Master-Універсал» потрібно наносити рівномірно малярним пензлем, валиком, щіткою або фарбопультотом суцільним рівним шаром. Час висихання залежить від температури і вологості середовища та становить 3-4 години. Дуже сухі та пористі основи потрібно обробляти кілька разів. Послідуючий шар грунтовки наноситься на суху поверхню попереднього. Усі наступні роботи необхідно виконувати після повного висихання поверхні. Витрата продукту залежить від поглинаючої властивості поверхні. Роботи із грунтування поверхонь проводити при температурі не нижче +5°C. Інструменти після використання відразу промити водою.

Склад	Водний розчин сополімера вуглеводних смол
Зовнішній вигляд	Колоїдний розчин білого кольору
Температура використання	Від +5°C до +35°C
Витрата розчину залежно від поглинання поверхні	0,1 - 0,4 л / м <sup>2</sup>
Нанесення повторного шару	Після висихання попереднього

## Термін зберігання

12 місяців від дати виготовлення в герметично зачиненій тарі при температурі вище +5°C.