

Майстер Іннер Грунт внутрішній

Грунтовка глибокого проникнення

Для грунтування цементних, цементно-вапняних, гіпсокартонних та інших пористих поверхонь всередині будівель. Застосовується для зміцнення верхнього шару основи із наданням поверхні необхідних технологічних властивостей для подальшого оздоблення.

- Укріплює поверхню
- Збільшує адгезію покриттів до основи
- Зупиняє висоли
- Для внутрішніх робіт
- Відмінна проникаюча здатність
- Не містить органічних розчинників
- Паропроникна
- Екологічно безпечна

Виконання робіт

Перед використанням вміст ємності ретельно збовтати.

Грунтовку «**Master-Іннер**» потрібно наносити рівномірно малярним пензлем, валиком, щіткою або фарбопультотом суцільним рівним шаром. Час висихання залежить від температури і вологості середовища та становить 3-4 години. Дуже сухі та пористі основи потрібно обробляти кілька разів. Послідуючий шар грунтовки наноситься на суху поверхню попереднього. Усі наступні роботи необхідно виконувати після повного висихання поверхні. Витрата продукту залежить від поглинаючої властивості поверхні. Роботи із грунтування поверхонь проводити при температурі не нижче +5°C. Інструменти після використання відразу промити водою.

Технічні характеристики

Склад	Водний розчин сополімера вуглеводних смол
Зовнішній вигляд	Колоїдний розчин білого кольору
Температура використання	Від +5°C до +35°C
Витрата розчину залежно від поглинання поверхні	0,1 - 0,4 л / м ²
Нанесення повторного шару	Після висихання попереднього

Термін зберігання

12 місяців від дати виготовлення в герметично зачиненій тарі при температурі вище +5°C.