

Фарба для внутрішніх робіт Innenfarbe



Властивості

- приховує дрібні дефекти поверхні;
- дозволяє стінам "дихати";
- високий ступінь білизни;
- стійка до сухого стирання.

Опис продукції

Інтер'єрна акрилова матова фарба для стін та стелі.

Сфера застосування

Використовується для фарбування стін і стелі. Утворює матове покриття, яке допускає легке вологе очищення і повторне перефарбовування. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, шпалер.

Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняної побілки, покриття на клейовій і масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні та олійні покриття зашкурити і знепилити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Пористі поверхні та поверхні, що порошок обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Shtock G1. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Вологість цементних поверхонь не повинна перевищувати 4%, гіпсових поверхонь - 1%. Гігроскопічні поверхні обробити ґрунтовкою посиленою Shtock G2.

Виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем (включаючи безповітряний метод). Фарбування поверхонь в одній площині повинно проводитися без перерв в роботі. При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити® водою до робочої в'язкості і використовувати сопло 2-4 мм. Витрата на один шар -90-110 мл/м² . В залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.

Час висихання до нанесення наступного шару - 2-4 години при температурі основи +20 °С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах термін висихання може змінитися. Повну міцність і здатність сприймати механічні навантаження покриття набуває через 28 днів. Не фарбувати при температурі поверхні чи повітря нижче +5 °С і відносній вологості повітря більше 80%.

Умови зберігання

У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях за температури від +5 °С до +30 °С. Уникати попадання прямих сонячних променів на тару. Не допуска-ти заморожування!

Термін придатності

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

Технічні характеристики

Склад:	акрилова дисперсія, діоксид титану, функціональні добавки, мінеральні наповнювачі, вода
Колір:	база А - білий
Гранично допустима концентрація летких речовин:	< 30 г/л.
Ступінь глянцю:	матова згідно DIN EN 13300
Клас стирання:	3 згідно DIN EN 13300
Густина:	1,53 ± 0,03 кг/л
Витрата:	90 - 110 мл/м ²
Фасування:	3,5 кг.; 7 кг.; 14 кг.
Колерування:	можливе машинним методом за системою Shtock Colour System