



Siltek PRO Клей-пена (под пистолет), 860 мл

Время твердения	5-15 минут
Время полного высыхания	12-24 часов
Температура эксплуатации	от -50 °С до +100 °С
Объем готовой пены	до 12 кв.м/баллон

Применение:

Всесезонная полиуретановая однокомпонентная клей-пена для приклеивания пенобетона, пенополистирола, материалов для утепления фасадов. Предназначена для профессионального использования. Клей-пена имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов: дерева, бетона, камня, пластика, металла и др. за исключением тефлона, полиэтилена, жирных поверхностей и силикона. Характеризуется небольшим вторичным расширением. Клеевое соединение обладает отличной эластичностью и прочностью, а также

имеет отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Свойства:

- внутри и снаружи зданий;
- всесезонная формула;
- повышенная адгезия, обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями;
- быстротвердеющая;
- низкое вторичное расширение.

Состав

- 4,4-дифенилметан диизоцианатов.

Подготовка поверхности:

- Очистить поверхность от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию;
- перед нанесением монтажной пены необходимо увлажнить поверхность с помощью распылителя так, чтобы не образовалась сплошная водяная пленка.

Выполнение работ:

1. Перед началом и в течение монтажа температура баллона должна быть от +10 ° С до +25 ° С. Хорошо встряхнуть баллон (не менее 20 раз);
2. снять защитную крышку и прикрутить трубку к баллону и убедиться в надежности соединения. Во время работы баллон держать клапаном вниз.
3. нанести клей-пену по периметру и внутри плиты, подождать 5-10 минут и плотно прижать к основанию. При необходимости корректировать плиты можно в течение 10-ти минут после приклеивания .;
4. все работы следует выполнять при температуре от -5 ° С до + 30 ° С;
5. установить пластиковые дюбели;

6. полное застывание наступает через 24 часа. Расход до 12 м. Кв./Баллон (в зависимости от способа нанесения)

Упаковка: баллон объемом 860 мл.

Внимание:

- все работы следует выполнять при температуре от -5°C до $+30^{\circ}\text{C}$;
- хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте;
- предотвращать прямого попадания солнечных лучей и излучению искусственных обогревателей.

Правила безопасности:

- Содержит 4,4-дифенилметан-диизоцианата. Вреден при попадании в органы дыхания. Раздражает глаза и кожу;
- во время работы рекомендуется использовать защитные очки, перчатки, средства защиты органов дыхания;
- при попадании пены на кожу или в глаза, промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Использовать в хорошо проветриваемом помещении, во время работ не курить;
- баллон после использования не вскрывать и не сжигать. Срок годности - 18 месяцев с даты изготовления.